

CS-DP2-6E2WPFBS

萤石智能猫眼高清触控版



功能特性：

- 支持门厚 35-105mm，支持门孔直径 16.5-50mm
- 4.3"彩色液晶触控屏，支持实时视频查看
- 1080P 高清摄像头
- 4600mAh 可充锂电池，低功耗长久续航
- 支持 Micro SD 卡(最大 256GB)本地存储扩展
- 支持 PIR 人体检测，灵敏度可调，试用多种门口场景
- 访客自动感应报警推送，录像及图像抓拍发送至手机
- 支持本地人脸识别和人脸识别
- 支持宽动态
- 内置电子门铃系统
- 内置扬声器与麦克风，支持可视对讲
- 支持 2.4G Wi-Fi，无线连接安装简单方便
- 高效 LED 红外灯，照射距离达 5m，日夜自动切换
- 支持手机远程和本地查看和回放录像
- 子机 IP54 防尘防水

应用场景：

智能猫眼集成 1080P 高清广角摄像头，支持 5 米夜视，PIR 人体智能感应，实现人体靠近自动录像推送，内置电子门铃，可进行远程呼叫及对话，主要应用于家庭住宅，公寓，小区、宿舍门口监控场景，易于安装

产品亮点：

- 1、1080P 高清摄像头，图像更清晰
- 2、内置彩色液晶触控屏，操作简单，支持本地和 APP 远程实时预览查看和录像回放查看
- 3、4600mAh 可充锂电池，超低功耗实现长久续航
- 4、使用无线 Wi-Fi 连接，支持远程实时预览和双向可视对讲
- 5、自动抓拍及录像功能，人体感应报警提醒
- 6、支持门口人员徘徊检测
- 7、支持本地人脸识别和本地人形识别
- 8、支持宽动态，逆光场景也可以看清楚人
- 9、支持电子门铃系统，铃声曲目和声音大小可调
- 10、高强度机身，防偷窥，更牢固
- 11、人性化结构设计，安装方便，配置简单

技术参数：

型号	CS-DP2-6E2WPFBS (国内标配)
参数	萤石智能猫眼高清标准版
安装参数	
支持猫眼孔径	16.5mm-50mm
支持门厚	35-105mm
摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
镜头	2.0mm@F2.0, 对角 166°
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
红外夜视距离	5 米(因环境而异)
最大图像尺寸	1080P
宽动态	支持图像宽动态
算法	支持本地人脸识别和人脸识别
视频压缩标准	H.265
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	内置高功率喇叭
主机	
屏幕尺寸	4.3 英寸液晶触控屏
供电方式	可充电 4600mAh 锂电池 (低功耗长续航)
扬声器	内置高功率喇叭
PIR 人体感应报警	
感应角度	110°
感应灵敏度	高中低三档 (用户可调)
接口/按键	
存储接口	Micro SD 卡 (最大 256G)
电源接口	Micro USB(5V/2A)
按键	门铃按键, 开关机按键, 预览按键
网络功能	
智能报警	PIR 人体感应报警
可视对讲	双向寻呼远程可视对讲
支持协议	萤石云私有协议
通用功能	云视频加密
无线参数	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
传输速率	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C~45°C,湿度小于 95%(无凝结)
防尘防水	子机 IP54
产品尺寸	主机+配套底座: 115.5mm*85.5mm*26.6mm 子机: 71mm*71mm*48.3mm
产品重量	376g

12、子机支持 IP54 防尘防水

订货型号:

CS-DP2

外形尺寸:

