

CS-DP2S-6E2WPFBS

萤石智能猫眼高清标准版



功能特性：

- 支持门厚 35-105mm，支持门孔直径 16.5-50mm
- 5.5" 720P IPS 触控屏，本地图像显示更清晰
- 1080P 高清摄像头，
- 支持宽动态和图像畸变校正
- 7100mAh 可充电锂电池，低功耗长久续航
- 支持 Micro SD 卡(最大 256GB)本地存储扩展
- 支持 PIR 人体检测，灵敏度可调，试用多种门口场景
- 访客自动感应报警推送，录像及图像抓拍发送至手机
- 支持本地人脸识别和人形识别
- 内置电子门铃系统，铃声曲目和声音大小可调
- 内置扬声器与麦克风，支持可视对讲
- 支持 2.4G Wi-Fi，无线连接安装简单方便
- 支持红外夜视，距离达 5m，日夜可自动切换
- 支持本地和 APP 远程实时视频和录像回放查看
- 子机 IP54 防尘防水

应用场景：

智能猫眼集成 1080P 高清广角摄像头，支持 5 米夜视，PIR 人体智能感应，实现人体靠近自动录像推送，内置电子门铃，可进行远程呼叫及对话，主要应用于家庭住宅，公寓，小区、宿舍门口监控场景，易于安装

产品亮点：

- 1、1080P 高清摄像头，图像更清晰
- 2、内置 5.5" 720P IPS 触控屏，操作简单，支持本地和 APP 远程实时预览查看和录像回放查看
- 3、支持人体接近自动亮屏功能
- 4、7100mAh 可充电锂电池，超低功耗实现长久续航
- 5、使用无线 Wi-Fi 连接，支持远程实时预览和双向可视对讲，支持变声对讲
- 6、自动抓拍及自动录像，人体感应报警提醒
- 7、支持门口人员徘徊检测
- 8、支持本地人脸识别和人形识别
- 9、支持宽动态，逆光场景也可以看清楚人
- 10、支持图像畸变校正，图像更真实

技术参数：

参数	型号	CS-DP2S-6E2WPFBS (国内标配)
		萤石智能猫眼 AI 高清版
安装参数		
支持猫眼孔径		16.5mm-50mm
支持门厚		35-105mm
摄像机		
传感器类型		1/2.7" Progressive Scan CMOS
镜头		2.0mm@F2.0, 对角 166°
日夜转换模式		ICR 红外滤片式
红外夜视距离		5 米(因环境而异)
最大图像尺寸		1080P
宽动态		支持图像宽动态
算法		支持本地人脸识别和人形识别
视频压缩标准		H.265
音频输入		内置高灵敏度麦克风
音频输出		内置高功率喇叭
主机		
屏幕尺寸		5.5 英寸 720P IPS 触控屏
供电方式		可充电 7100mAh 锂电池 (低功耗长续航)
扬声器		内置高功率喇叭
PIR 人体感应报警		
感应角度		110°
感应灵敏度		高中低三档 (用户可调)
接口/按键		
存储接口		Micro SD 卡 (最大 256G)
电源接口		Micro USB(5V/2A)
按键		门铃按键, 开关机按键, 预览按键
网络功能		
智能报警		PIR 人体感应报警
可视对讲		双向寻呼远程可视对讲
支持协议		萤石云私有协议
通用功能		云视频加密
无线参数		
无线标准		IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围		2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽		支持 20MHz
安全		64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
传输速率		11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
一般规范		
工作温度和湿度		-10°C~45°C,湿度小于 95%(无凝结)
防尘防水		子机 IP54
产品尺寸		主机+配套底座: 142.4mm*103mm*25mm 子机: 71.2mm*71.2mm*48.3mm
产品重量		481g

- 11、支持电子门铃系统，门铃曲目可更换，门铃大小声音可调
- 12、高强度机身，防偷窥，更牢固
- 13、人性化结构设计，安装方便，配置简单
- 14、子机支持 IP54 防尘防水

订货型号：

CS-DP2S

外形尺寸：

