

产品型号：CS-H8

产品名称：智能家居摄像机



功能特性：

1. 最高分辨率 2880x1620，在该分辨率下可输出实时图像
2. 采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
3. 支持高速云台，水平 340 度，垂直 80 度旋转
4. 支持吊装、壁装、抱箍安装，支架可旋转，安装简易
5. 内置高灵敏度防水 MIC，支持 10 米远程拾音
6. 支持智能人形检测、车辆检测、人脸检测
7. 支持人形追踪
8. 支持挥手识别，设备程序升级至 V5.3.8 版本支持
9. 支持特写追踪，画中画双视窗 5 倍局部放大细节
10. 内置双天线 Wi-Fi，传输距离远，抗干扰能力强
11. 支持 Wi-Fi 热点功能，允许客户端直连操作
12. 支持 Micro SD 卡(最大 256GB)本地存储
13. 采用高效红外灯，使用寿命长
14. 两颗高效暖光灯，支持夜间彩色画面
15. 支持萤石云平台，支持手机远程监控
16. 防尘防水设计，通过实验环境暴雨测试

应用场景：

适用于庭院、门口、别墅等要求高清画质的室内外场所。

产品亮点：

1. 支持夜间彩色画面，三种夜视模式
2. 支持高速云台，水平 340 度，垂直 80 度旋转
3. 内置双天线 Wi-Fi，传输距离远，抗干扰能力强
4. 支持吊装、壁装、抱箍安装，支架可旋转，安装简易
5. 内置防水 MIC，支持 10 米远程拾音
6. 支持智能人形检测、车辆检测、人脸检测
7. 支持语音对讲
8. 支持人形追踪
9. 支持挥手识别，设备程序升级至 V5.3.8 版本支持
10. 支持特写追踪，画中画双视窗 5 倍局部放大细节
11. 支持 Micro SD 卡(最大 256GB)本地存储
12. 防尘防水设计，通过实验环境暴雨测试

订货型号：

CS-H8

技术参数：

参数	型号
	CS-H8 版本: V100-1J5WKFL
摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@ F1.6, 对角视角 105°; 水平 90°; 垂直 53° 6mm@ F1.6, 对角视角 65°; 水平 54°; 垂直 30°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
接口/按键	
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
存储接口	支持 Micro SD 卡(≤256G)
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	支持 SPK
按键	Reset 按键
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	极清、超清和高清三档，码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	2880 x 1620
帧率	Max: 25fps 网传帧率: 自适应调整
图像设置	亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)
网络功能	
支持协议	萤石私有协议
接口协议	萤石私有协议
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印
Wi-Fi 性能指标	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
传输速率	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
一般规范	
工作温度,湿度	-20°C ~ 50°C,湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 12V/1A
尺寸(mm)	167mm*112mm*154mm
重量	裸重 616.3g

外形尺寸:

